



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Número do Certificado: **ABY-OCP-2023/0040**

Solicitante:

RMG CONDUTORES ELETRICOS LTDA

Rua Raposo Tavares, 249, Letra A – Recreio dos Bandeirantes – CEP: 37.800-000 – Guaxupé – MG
CNPJ: 03.827.085/0001-74

Fabricante:

RMG CONDUTORES ELETRICOS LTDA

Rua Raposo Tavares, 249, Letra A – Recreio dos Bandeirantes – CEP: 37.800-000 – Guaxupé – MG
CNPJ: 03.827.085/0001-74

Certificamos que o(s) produto(s) da(s) marca(s): **RMG, Solar, Autoflex, Multflex, Megafio e Condel**

Família: **Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750 V). Designação 247 NM 02 C4 - BWF-B, para classe 4, ou 247 NM 02 C5 - BWF-B, para classe 5;**

Famílias relacionadas ao Anexo Específico G - Item 1 - C (Portaria n.º 131/2022)

Abrangendo a família relacionada conforme o(s) anexo(s).

Foi auditado pela Ability Certificadora e está em conformidade com os requisitos da norma: **NBR NM 247-3:2002 e Portaria 131 de 23/03/2022**

Data de Concessão: 09/02/2023

Data da Auditoria de recertificação: 17/11/2022

Data de Validade do Certificado: 08/02/2028

Este Certificado de Conformidade está vinculado ao Contrato **ABY-020-CA-2022-1006**.

MODELO DE CERTIFICAÇÃO 05: Ensaio do tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fabricante, acompanhamento através de auditoria no fabricante e ensaio de amostras retiradas no comércio.

Componentes Críticos: PVC, Cobre e Pigmento

Lote de Fabricação: N/A

Relatório de Ensaio: 7301222

Identificação dos Relatórios de Ensaio do Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios LTDA – CRL 0154

Rio de Janeiro, 23 de Janeiro de 2024

Glédson Pereira Lima
Coordenador de Certificação

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

Pág. 01/07
ABILITY CERTIFICADORA LTDA
Estrada dos Três Rios, 1097, Sala 204 - CEP: 22.745-004 Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ
Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 07
FORM. ABY-FQ-080_revE

ANEXO 1Número do Certificado: **ABY-OCF-2023/0040**Emissão: **09/02/2023**Abrangendo a Marca: **RMG**

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x0,50mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,50mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x0,75mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,75mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x1,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x1,50mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,50mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x2,50mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x2,50mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x4,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x4,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x6,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x6,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x10,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x10,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x16,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x16,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x25,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x25,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x35,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x35,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x50,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x50,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x70,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x70,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x95,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x95,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x120,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x120,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x150,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x150,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x185,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x185,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x240,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x240,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

Pág. 02/07

ABILITY CERTIFICADORA LTDA

Estrada dos Três Rios, 1097, Sala 204 - CEP: 22.745-004 Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 07

FORM. ABY-FQ-080_revE

ANEXO 2

Número do Certificado: ABY-OCF-2023/0040

Emissão: 09/02/2023

Abrangendo a Marca: Solar

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x0,50mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,50mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x0,75mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,75mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x1,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x1,50mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,50mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x2,50mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x2,50mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x4,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x4,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x6,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x6,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x10,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x10,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x16,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x16,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x25,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x25,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x35,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x35,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x50,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x50,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x70,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x70,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x95,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x95,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x120,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x120,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x150,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x150,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x185,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x185,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x240,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x240,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

ANEXO 3

Número do Certificado: ABY-OCF-2023/0040

Emissão: 09/02/2023

Abrangendo a Marca: Autoflex

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x0,50mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,50mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x0,75mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,75mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x1,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x1,50mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,50mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x2,50mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x2,50mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x4,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x4,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x6,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x6,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x10,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x10,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x16,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x16,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x25,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x25,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x35,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x35,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x50,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x50,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x70,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x70,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x95,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x95,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x120,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x120,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x150,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x150,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x185,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x185,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x240,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x240,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

ANEXO 4Número do Certificado: **ABY-OCF-2023/0040**Emissão: **09/02/2023**Abrangendo a Marca: **Multiflex**

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x0,50mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,50mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x0,75mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,75mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x1,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x1,50mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,50mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x2,50mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x2,50mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x4,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x4,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x6,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x6,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x10,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x10,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x16,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x16,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x25,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x25,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x35,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x35,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x50,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x50,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x70,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x70,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x95,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x95,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x120,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x120,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x150,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x150,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x185,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x185,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x240,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x240,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

Pág. 05/07

ABILITY CERTIFICADORA LTDA

Estrada dos Três Rios, 1097, Sala 204 - CEP: 22.745-004 Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 07

FORM. ABY-FQ-080_revE

ANEXO 5

Número do Certificado: ABY-OCF-2023/0040

Emissão: 09/02/2023

Abrangendo a Marca: Megafio

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x0,50mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,50mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x0,75mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,75mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x1,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x1,50mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,50mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x2,50mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x2,50mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x4,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x4,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x6,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x6,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x10,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x10,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x16,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x16,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x25,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x25,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x35,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x35,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x50,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x50,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x70,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x70,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x95,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x95,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x120,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x120,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x150,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x150,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x185,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x185,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x240,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x240,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

ANEXO 6

Número do Certificado: ABY-OCF-2023/0040

Emissão: 09/02/2023

Abrangendo a Marca: Condel

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x0,50mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,50mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x0,75mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,75mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x1,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x1,50mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,50mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x2,50mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x2,50mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x4,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x4,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x6,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x6,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x10,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x10,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x16,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x16,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x25,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x25,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x35,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x35,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x50,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x50,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x70,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x70,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x95,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x95,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x120,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x120,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x150,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x150,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x185,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x185,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x240,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x240,00mm² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA

Histórico de revisões:

09/02/2023 – Emissão do certificado;

28/02/2023 – Alteração das marcas no certificado.

23/01/2024 – Alteração da validade do certificado conforme a modificação da Portaria 131/2022.

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

Pág. 07/07

ABILITY CERTIFICADORA LTDA

Estrada dos Três Rios, 1097, Sala 204 - CEP: 22.745-004 Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 07

FORM. ABY-FQ-080_revE